



PATENTLİ

### Dijital Kontrol Ünitesi

3 haneli LED ekranlı kontrol ünitesi ile sıcaklık 0-100 °C arasında programlanabilir

### Entegre Çalışma

Dual enzymaks cihazın kazandaki su sıcaklığı 92 derecenin üzerine çıkınca coolmaks otomatik olarak çalışmaya başlar.

### Çift Fan

Verimli soğutma için otomatik hız kalibrasyonuna sahip iki fanla donatılmıştır

### Ergonomik Tasarımı

Ergonomik tasarımı ile laboratuvarında yerden tasarruf sağlar ve Dual enzymaks arkasına monte edilebilir.

Kaynama sıcaklığında yapılan düşme sayısı analizi sırasında su kaybını önlemek için kazan kapağının sürekli soğutulması gerekir. Coolmaks cihazı pompa deposunda bulunan 500 ml suyu sirküle ederek kazan kapağını soğutur. Cihaz sirkülasyon sistemi ile çalışarak su israfını önler ve verimli soğutma sağlar.

**MAKSWELL**<sup>®</sup>  
INNOVATION

İvedik O.S.B. Mah. 1514 Cad. No:3  
Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE  
+90 (312) 395 67 37  
satis@makswell.com.tr  
www.makswell.com.tr