



Harici Kontrol Ünitesi

Uzatma kablosu ile daha konforlu ve pratik kullanım sağlayan harici kontrol ünitesine sahiptir.

Dijital Kontrol Ünitesi

4 haneli LED ekranlı kontrol ünitesi ile süre 0 ila 99 dakika arasında ayarlanabilir

Hız Ayarı

Kontrol ünitesinde beş kademeli hız kontrolü mevcut olup, kullanıcı numune tipine göre çalışma hızını manuel olarak kalibre edebilir

Vibromaks model Elek Sallama cihazı buğday, mısır, nohut gibi tahıl parçacıklarının sınıflandırılmasında kullanılır. Vibromaks elemanın daha iyi ve verimli yapılabilmesi için titreşimli eleme özelliğine sahiptir. Kasnakların baskı mekanizması mandallı sistem olup hızlı ve kolay çalışır. 20 ve 30 cm çapındaki eleklerle çalışmaya uygundur.

- Tahıl elemesi için vibrasyonlu sistem
- 7 adet kasnak ve toplama kabı kapasiteli
- Alüminyum ve poliamid kasnak seçenekleri
- Kullanıcı güvenliği için acil stop butonu

ISO, Dokaj Elekleri

MAKSWELL®
INNOVATION

İvedik O.S.B. Mah. 1514 Cad. No:3
Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

+90 (312) 395 67 37
satis@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr

